

AFCONA - 2045



化学成份

有机硅消泡剂

产品简介

适用于溶剂型涂料的消泡剂。

产品特性

AFCONA-2045 是 AFCONA 公司最新的消泡剂产品。适用于溶剂型和无溶剂型涂料体系，能有效地防止涂料生产和施工，包括无空气喷涂，刷涂和滚涂过程中产生的气泡和消泡。它是个超性能的消泡剂，不仅有极好的消泡功能，而且，能提供涂料和漆膜良好的透明性。这一特性，在聚氨酯涂料体系里能非常明显地观察到。

研究开发 AFCONA-2045 是为了取代那些中期研发的产品，尤其是在聚氨酯清漆体系里，既能提供较好消泡性又有较好相容性的消泡剂，就如 AFCONA-2025, AFCONA-2035, 和 AFCONA-2040。

鉴于它兼备优异的消泡功能和与涂料体系极佳相容性的综合特性，我们推荐他应用于下列领域：

- 1) 聚氨酯体系的木器漆，塑料漆和汽车修补漆；
- 2) 无空气喷涂施工的涂料体系；
- 3) 硝基漆和酸固化涂料体系的木器漆和工业漆；
- 4) 工业用烤漆；
- 5) 溶剂型环氧树脂涂料体系。

产品规格

溶剂	二甲苯 / 醋酸丁酯
密度 20 °C	0.86 - 0.88 g/cm ³
折光指数	1.440 - 1.450
闪点	32 °C
外观	透明至微黄液体

添加量

总配方的 0.1 - 0.7%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20 - 0.50%

添加方法

为防止泡沫，AFCONA-2045 可以在涂料加工时加入。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2045 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本