

# AFCONA - 2592



## 化学成份

改性有机硅水性消泡剂

## 产品简介

AFCONA-2592 是一款通用型水性消泡剂。

## 产品特性

AFCONA-2592 对高剪切力有很高的耐性，不易失去消泡性能。在高固体份高粘度的体系也能凭快速迁移消除表面气泡。特别适合于在高压无气喷涂和辊涂等涂装时去除细小气泡。

AFCONA-2592 推荐用于如下体系：

1. 各种水性工业涂料
2. 水性油墨
3. 水性色母

备注：

- 1, 储存后可能会出现分相现象，确保使用前混合均匀，不影响应用性能
- 2, 如果是最后添加，请在使用前进行均匀搅拌。

## 产品规格

不挥发份	29-31% (120°C, 30 分钟)
溶剂	水
密度	0.99 - 1.03 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
闪点	≥100°C
外观	乳白色液体 (25°C)

## 添加量

总配方的 0.1 - 2.0%  
常规情况下：  
它的添加量为总配方的 0.20 - 1.00%；  
含有颜料的配方：约 0.3-0.8%。

## 添加方法

AFCONA-2592 可在制漆各阶段加入，加入时需附加剪切力。

## 储藏

AFCONA-2592 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为二年。

## 包装

25 公斤和 200 公斤不回塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本