

# AFCONA - 2727



## 化学成份

有机硅消泡剂

## 产品简介

AFCONA-2727 是一款适用于含填料或无填料的环氧、不饱和聚酯和聚氨酯体系的高效脱泡剂。

## 产品特性

AFCONA-2727 是专门为环氧和聚氨酯体系应用于地坪涂料和一般工业漆而开发的有机硅型快速脱泡剂。对于环氧自流平体系极为高效。

AFCONA-2727 同时也是一款不错的流平剂，还可为涂层提供清爽的表面。

AFCONA-2727 不同于 AFCONA-2722 和 AFCONA-2726 的结构设计，其为烷基聚醚改性，这使得其有非常好的脱泡效果。

AFCONA-2727 推荐用于含填料和无填料的不饱和聚酯、聚氨酯和环氧地坪系统。

## 产品规格

溶剂	特殊沸点石油溶剂
密度 20 °C	0.86 - 0.88 g/cm <sup>3</sup>
折光指数	1.435 - 1.445
闪点	>100 °C
颜色	透明/略雾影淡黄色液体

## 添加量

总配方的 0.5 - 1.5%  
常规情况下：  
它的添加量为总配方的 0.50%

## 添加方法

AFCONA-2727 为避免泡沫和气泡产生，AFCONA-2727 需在工艺配方应用初期加入，若是后添加，则给予良好的剪切力使其很好的分散到体系中去。

## 储藏

AFCONA-2727 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本