

# AFCONA - 2018



## 化学成分

聚合物型消泡剂

## 产品简介

这是一款聚合型消泡剂，含有少量改性有机硅结构。

## 产品特性

AFCONA-2018 广泛适用于各类溶剂型涂料体系，尤其适用于那些需要高罐内透明度的体系。它能有效消除生产过程中（如搅拌、泵送）因空气卷入而产生的气泡，同时在色漆和清漆的施工阶段也表现出优异的消泡性能。

AFCONA-2018 具有极佳的相容性，这使其特别适用于清漆和高光泽涂料体系。在采用常规喷涂工艺制备厚层高透明度清漆膜时，亦能发挥出色的消泡效果，有效解决溶剂型木器漆在喷涂施工中产生的气泡问题。

AFCONA-2018 良好的相容性可使它在树脂制造过程中作为预添加型消泡剂使用。

AFCONA-2018 特别适用于对漆液（罐内）及漆膜透明度要求极高的体系，包括：

- 1) 聚氨酯木器漆；
- 2) 酸固化木器漆与洗涤底漆；
- 3) 硝基木器清漆、工业漆和汽车修补漆。

## 产品规格

溶剂	二甲苯
密度	0.86 - 0.88 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.490 - 1.500(25°C)
闪点	25 °C
外观	透明至微黄液体(25°C)

## 添加量

总配方的 0.1 - 1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.30 - 0.50%

## 添加方法

作为一个强消泡剂，AFCONA-2018 可以在生产的过程中加入，如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2018 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本