

AFCONA-K261-14



化学成分

不含有机硅的高分子聚合物溶液

产品简介

AFCONA-K261-14 是适用于溶剂型树脂系统的非硅类消泡剂。

产品特性

AFCONA-K261-14 可以有效的减少加工过程中的气泡，从而使得涂层或型材获得良好表面效果，能有效消除产品表面和内部的气泡，提升涂层、制品的致密性和美观性。

AFCONA-K261-14 可以解决含填料体系的内部脱泡难题，推荐应用于各类不饱和聚酯、丙烯酸和乙烯基酯树脂体系，尤其推荐用于不饱和聚酯树脂体系。

产品规格

溶剂	烃类溶剂
密度	0.87 - 0.91 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.503 - 1.523 (25°C)
闪点	43°C
外观	无色至微黄透明液体 (25°C)

添加量

总配方的 0.2 - 1.0%

添加方法

AFCONA-K261-14 可以在任意阶段下调入，需附加剪切力混合均匀。

储藏

AFCONA-K261-14 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适用性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本