

AFCONA-2605-5B



化学成分

含有机硅聚合物的消泡剂

产品简介

AFCONA-2605-5B 能有效消除反应型气泡，适用于各种溶剂型涂料体系。

产品特性

AFCONA-2605-5B 具有优异的抑泡与快速破泡能力，尤其擅长消除反应型气泡。它广泛适用于不饱和聚酯漆、气干型醇酸漆、聚酯烤漆、环氧涂料等多种反应型涂料体系。

AFCONA-2605-5B 具有较好的涂料体系相容性，在推荐用量下不会引起缩孔等漆膜缺陷。即使在制备高透明度清漆的常规喷涂工艺中，也能有效消泡且避免漆膜泛白。

产品规格

溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯
密度	0.86 - 0.89 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.440 - 1.450 (25°C)
闪点	28°C
外观	无色透明至微黄液体 (25°C)

添加量

总配方的0.1-0.5%

添加方法

AFCONA-2605-5B 需在配漆的过程中添加。如果是后添加，则必须保证它在体系里有很好的分散。

储藏

AFCONA-2605-5B 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本